



KROSS 0W30 SP

Kross 0W30, özenle seçilmiş en yüksek kaliteli baz yağlarla üretilen tam sentetik bir yağdır. Bu yağ, hem BMW Longlife-12 FE hem de Ford WSS M2C950-A şartnamelerini karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek performans ve düşük viskoziteli yağlar gerektiren son teknoloji, yüksek mühendislik ürünü turbo motorların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir.

UYGULANDIĞI YERLER

BMW ve Ford'un benzinli ve dizel en yeni motorlarında bu ürünün kullanımı zorunludur. ACEA C2 şartnamesi aracılığıyla pek çok araca uygulanabilir. Yağ filmi bozulmasını önleyen ve sürtünmeyi azaltarak yakıt ekonomisi ve güvenilirlik sağlayan olağanüstü film mukavemeti ile günümüz otomobilleri için en ideal formüldür.

ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Motor temizliğinde üstün performans
Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltımı.
Soğuk çalıştırma: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

ACEA C2 API SN Plus API SP ILSAC GF-5 BMW LONGLIFE-12 FE DAIMLER TRUCK DTRF 15D100 FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007 MB 227.61 MB 229.61 OPEL OV 040 1547 - G30 VW 530 35

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Metod	Birim	Ortalama Sonuçlar
15°C'deki Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.843
40°C'deki Kinematik Vizkozite	ASTM D445	mm ² /s	48.3
100°C'deki Kinematik	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Vizkozite Vizkozite Endeksi	ASTM D2270		194
B.N. (HClO4 metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Akna Noktası	ASTM D6892	°C	-48
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	224

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

BOYUT & AMBALAJ

