



KROSS 0W30 SP

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранной высококачественного базового масла. Это масло специально разработано для BMW Longlife-12 FE и Ford WSS M2C950-A спецификации. Оно адаптировано к требованиям новейших технологий, высокотехнологичных турбодвигателей, требующие высоких эксплуатационных характеристик и низкой вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт является обязательным для новейших бензиновых и дизельных автомобилей BMW и Ford. Он обеспечивает возможность применения на нескольких автомобилях согласно спецификации ACEA C2. Оптимальная формула для современных автомобилей с исключительной прочностью пленки предотвращение разрушения масляной пленки и снижение трения, обеспечивающее экономию топлива и надежность.

ФУНКЦИИ

Полная защита двигателя: эффективность поддержания чистоты двигателя.

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

Холодный запуск: отличная текучесть при низкой температуре.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

ACEA C2 API SN Plus API SP ILSAC GF-5 BMW LONGLIFE-12 FE DAIMLER TRUCK DTFR 15D100 FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007 MB 227.61 MB 229.61 OPEL OV 040 1547 - G30 VW 530 35

The product has been blended to meet the above performance levels.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.3
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Индекс Вязкости	ASTM D2270		194
V.N. (HCLO ₄ Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT