



KROSS 0W16 TAM SENTETİK

KROSS 0W/16, üreticinin API SN/CF veya daha eski şartnamelerde 0W/16 yağları önerdiği benzinli ve dizel motorlarda kullanım için uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Bu ürün, yakıt ekonomisi ve CO2 azaltımının önemli olduğu en yeni ILSAC GF-6 B şartnamesinin zorlu gerekliliklerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Benzinli ABD ve Asya binek otomobillerinin en son gereksinimleri için gereken performansı sağlar.

ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması : Motoru temiz tutma performansı.
Yakıt ekonomisi : Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltımı.
Soğuk çalıştırma : Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

API SP/SN PLUS, ACEA A5/B5, MB-229.3, PORSCHE A40, RN700/710, VW 50200/50500, Opel GM-LL-3-025, BMW LL-04 Dexos 1, FIAT 9.55535-G2/G1, Ford WSS-M2C937/947/845, Lexus LFA Service Fill, PSA PEUGEOT CITROEN B71 2296 Nissan GT-R/MB229.51/229.31, Chrysler MS-6395

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Metod	Birim	Ortalama Sonuçlar
15°C'deki Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.846
40°C'deki Kinematik Vizkozite	ASTM D445	mmf/s	34.8
100°C'deki Kinematik Vizkozite	ASTM D445	mmf/s	6.9
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		163
B.N. (HClO4 method)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-45
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

BOYUT & AMBALAJ

