



KROSS 10W30 TAM SENTETİK CK-4

Kross 10W30 Tam Sentetik CK-4, inşaat, tarım ve iş makinelerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş; ACEA E11 / API CK-4 şartnamelerine uygun, yüksek performanslı bir yağdır. Olağanüstü yakıt tasarrufu sağlayarak motorlar, hidrolik sistemler, manuel ve powershift şanzımanlar gibi geniş bir uygulama yelpazesini kapsar.

UYGULAMA ALANLARI

Motor uygulaması: Kross 10W30 Tam Sentetik CK-4, partikül filtreli ve partikül filtresiz ağır hizmet dizel motorlar ve araçlar için tavsiye edilir, Stage IIIB, Stage IV Final ve Tier 4i, Tier 4 Final emisyon kontrol sistemlerine sahip en yeni motor teknolojilerinin yanı sıra eski nesillerin (Stage I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3) gereksinimlerini de karşılar. Vites kutuları, powershift veya manuel şanzımanlar, PTO, traktörler ve arazi ekipmanlarının hidrolik sistemleri için uygundur.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleme ve oksidasyon dayanıklılığı: Kritik parçalarda kanıtlanmış koruma
Soğuk çalıştırma: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

ACEA A3/B4 ACEA E11 ACEA E9-16/E7/E5 API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4 API CK-4 API GL-4/SAE30
ISO VG 46(After 100h)/HV JASO DH-1/DH-2 JCMA HK 46W(extend.drain) ALLISON C4 ALLISON TES 439 CASE MAT 3509
CASE MAT 3571 CASE MAT 3572 CASE MAT 3622 CASE MS1230 CASE Tier 4F engines CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CATERPILLAR HYDO ADVANCED 10/30 CATERPILLAR HYDO ADVANCED 10W, 20-30 CATERPILLAR MTO CATERPILLAR SATO
CATERPILLAR TO-2 CATERPILLAR TO-4 (SAE10W,30) CATERPILLAR TO-4M (SAE 10W30) CUMMINS CES 20086/81/78/77/76
DAF PSQL 2.1 E DAIMLER TRUCK DTFR 15C100 DAIMLER TRUCK DTFR 15B110 DANA GEARBOXES
DETROIT DIESEL DFS 93K215 DETROIT DIESEL DFS 93K218 DETROIT DIESEL DFS 93K222 DEUTZ DQC-III-18 LA
DEUTZ DQC-III-10/10LA EATON GEARBOXES FORD WSS-M2C171-F1 GLOBAL DHD-1 HITACHI Tier 4F engines
JCB Standard 4000/2500 JCMA HK VG46L (Japan.OEM's) JD JDQ-78X KOMATSU CLUTCH: TO-10,30 KOMATSU GEARBOXES
KOMATSU HO-46 (HV) KOMATSU HO56-HE KOMATSU HO-MVK KOMATSU Tier 4F engines LIEBHERR Hydraulic Systems
LIEBHERR Tier 4F engines MACK EO-S 4.5 MACK EO-M PLUS MACK EO-N MACK EO-N Premium Plus MACK EO-O Premium Plus
MAN M3275-1/M3575 MAN M3775 MB 228.3 MB 228.31 MTU Oil Category 2 / 2.1 PERKINS Tier 4F engines
RENAULT RLD-3 RENAULT RGD RENAULT RLD RENAULT RLD-2 RENAULT RLD-4 RENAULT RXD VOLVO VDS-4.5
VOLVO VDS-3/VDS-4 ZF TE-ML 07D

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

BOYUT & AMBALAJ



AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	74.0
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		157
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutanz.

BOYUT & AMBALAJ

