



KROSS 15W40 CF-4/SL

Hem Avrupa hem de Amerikan ağır dizel motor üreticilerinin en yeni şartnamelerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu yağ, Euro II, Euro III ve bazı Euro IV'ler gibi düşük emisyonlu motorlar için uygundur. Tortu oluşumuna ve eksantrik mili aşınmasına karşı gelişmiş bir koruma ile birlikte oldukça uzun yağ değişim süreleri sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Bu yağ, kamyonların, arazi ekipmanlarının ve diğer ağır araçların modern dizel tüm motorlarında kullanılabilir. Özellikle yüksek sülfür içerikli düşük kaliteli yakıtlarla kullanım için uygundur.

ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Olağanüstü motor temizliği ve dayanıklılık

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

ACEA A3/B4-10 API CH-4 ACEA E7-08 Issue 2 API CI-4/SL CUMMINS CES 20076 JASO DH-1 CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC-III-10 CUMMINS CES 20078 GLOBAL DHD-1 MACK EO-M PLUS CATERPILLAR ECF-1α MACK EO-N PLUS CATERPILLAR ECF-2 MTU Oil Category 2 MB 229.1 RENAULT RLD MB 228.3 RENAULT RLD-2 ALLISON C4 VOLVO VDS-3 MAN M3275-1 API CG-4 DETROIT DIESEL DFS 93K215

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.873
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	100
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	14
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		142
B.N. (HCLO ₄ Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-36
-20°C'de CCS Viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	2.24
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

BOYUT & AMBALAJ

