



KROSS 15W40 CF-4/SL

Разработан в соответствии с новейшими спецификациями европейских и американских стандартов производителей тяжелых дизельных двигателей. Это масло подходит для автомобилей с низким уровнем выбросов по стандартам (Евро II, Евро III и некоторые двигатели Евро IV). Обеспечивает превосходную защиту от отложений, улучшенную защиту от износа распределительного вала и увеличивает интервалы замены масла.

ПРИМЕНЕНИЯ

Это масло можно использовать для всех современных дизельных двигателей грузовых автомобилей и внедорожников. Он особенно подходит для использования с более низким качеством топлива с высоким содержанием серы.

ФУНКЦИИ

Полная защита двигателя: эффективность поддержания чистоты двигателя.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

ACEA A3/B4-10 API CH-4 ACEA E7-08 Issue 2 API CI-4/SL CUMMINS CES 20076 JASO DH-1 CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC-III-10 CUMMINS CES 20078 GLOBAL DHD-1 MACK EO-M PLUS CATERPILLAR ECF-1a MACK EO-N PLUS CATERPILLAR ECF-2 MTU Oil Category 2 MB 229.1 RENAULT RLD MB 228.3 RENAULT RLD-2 ALLISON C4 VOLVO VDS-3 MAN M3275-1 API CG-4 DETROIT DIESEL DFS 93K215

The product has been blended to meet the above performance levels.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mmf/s	100
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mmf/s	14
Индекс Вязкости	ASTM D2270		142
В.Н. (HClO4 Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость по CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Сульфатированная зола	ASTM D874	Mass %	2.24
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

