



## KROSS 15W40 SL/CF-4

Kross 15W40 SL/CF-4, performansı kanıtlanmış çok yüksek kaliteli mineral bir yağdır. ACEA A3/B4-08'i karşılayacak ve aşacak şekilde geliştirilmiştir. Birçok 4 zamanlı benzinli ve dizel otomobilin yanı sıra hafif kamyonlar için de uygundur.

### UYGULAMA ALANLARI

4 zamanlı benzinli binek araç motorları (çok valfli, turbo, vb.); turbolu veya turbosuz 4 zamanlı dizel motorlar. Kapsamlı saha testlerine dayalı olarak biyodizel ile yüksek uyumluluk.

### ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Motor koruması ve temizliği

### ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

VW 505 00 Level ACEA A3/B4 VW 501 01 Level FIAT 9.55535-D2 API SL/CF FIAT 9.55535-G2 MB 229.1 PSA B71 2295 ACEA A3/B3

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

### AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.877
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	103
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	13.7
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		130
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-33
-20°C'de CCS Viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6800
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	1.03
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

### BOYUT & AMBALAJ

