



KROSS 15W40 SL/CF-4

Cette huile minérale d'excellente qualité affiche des performances prouvées. Elle a été mise à niveau pour satisfaire, et même dépasser, la norme ACEA A3/B4-08. Elle convient à la plupart des voitures et véhicules utilitaires légers 4 temps à essence ou diesel.

APPLICATIONS

Moteurs 4 temps à essence de voitures de tourisme (soupapes multiples, turbo, etc.) ; moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo. Grande compatibilité avec le biodiesel, basée sur de nombreux essais sur le terrain.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

RÉPOND OU DÉPASSE

VW 505 00 Level ACEA A3/B4 VW 501 01 Level FIAT 9.55535-D2 API SL/CF FIAT 9.55535-G2 MB 229.1 PSA B71 2295 ACEA A3/B3

Le produit a été mélangé pour répondre aux niveaux de performance mentionnés ci-dessus

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mmf/s	103
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mmf/s	13.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		130
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.03
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes

SIZES & PACKAGING

