



KROSS 15W40 SL/CF-4

Это минеральное масло очень высокого качества с проверенными характеристиками. Данное масло было модернизировано в соответствии с требованиями ACEA A3/B4-08 и превосходит для большинства 4-тактных бензиновых и дизельных автомобилей, а также легких грузовиков.

ПРИМЕНЕНИЯ

4-тактные бензиновые двигатели легковых автомобилей (многоклапанные, турбо и др.); 4-тактные дизельные двигатели с турбонаддувом или без него. Высокая совместимость с биодизелем на основе обширных полевых испытаниях.

ФУНКЦИИ

Полная защита двигателя: защита двигателя и чистота.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

VW 505 00 Level ACEA A3/B4 VW 501 01 Level FIAT 9.55535-D2 API SL/CF FIAT 9.55535-G2 MB 229.1 PSA B71 2295 ACEA A3/B3

The product has been blended to meet the above performance levels.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mmf/s	103
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mmf/s	13.7
Индекс Вязкости	ASTM D2270		130
В.Н. (HClO4 Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость по CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Сульфатированная зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

