



KROSS 15W40 SL/CF-4

Este es un aceite mineral de muy alta calidad con rendimiento comprobado. Ha sido mejorado para cumplir y superar la norma ACEA A3/B4-08. Es adecuado para la mayoría de los automóviles de gasolina y diésel de 4 tiempos, así como camionetas ligeras.

APLICACIONES

Motores de automóviles de pasajeros a gasolina de 4 tiempos (multiválvulas, turbo, etc.); motores diésel de 4 tiempos, con o sin turbo. Alta compatibilidad con biodiésel, basada en extensas pruebas de campo.

VENTAJAS

Protección total del motor: Protección y limpieza del motor.

CUMPLE O SUPERA

VW 505 00 Level ACEA A3/B4 VW 501 01 Level FIAT 9.55535-D2 API SL/CF FIAT 9.55535-G2 MB 229.1 PSA B71 2295 ACEA A3/B3.

El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.

PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	103
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		130
B.N. (método HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidad CCS a -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

