



## KROSS 20W50 SL/CF-4

4 zamanlı benzinli ve dizel otomobillerin ve hafif kamyonların çoğu için uygun, çok yüksek kaliteli mineral motor yağıdır. Seçilen bileşimi sayesinde oksidasyona karşı yüksek direnç ile ideal emizleme ve dağılımı sağlar. Güçlü yağ filmi, yüksek yağlama gücünü garanti eder.

### UYGULAMA ALANLARI

Kross 20W50 SL/CF-4, modern 4 zamanlı benzinli (çok valfli, turbo, vb.) ve turbolu ya da turbosuz 4 zamanlı dizel motorlara uygundur.

### ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Motor koruması ve temizliği

### ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

MB 229.1 PSA B71 2295 API SL/CF ACEA A3/B4 VW 501 01 Level ACEA A3/B3 VW 505 00 Level

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

### AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

| Test                         | Method     | Unit     | Average Results |
|------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 15°C'de Yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml     | 0.892           |
| 40°C'de Kinematik Viskozite  | ASTM D445  | mmf/s    | 155             |
| 100°C'de Kinematik Viskozite | ASTM D445  | mmf/s    | 18.0            |
| Viskozite Endeksi            | ASTM D2270 |          | 125             |
| B.N. (HCLO4 Metodu)          | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.1            |
| Akma Noktası                 | ASTM D6892 | °C       | -27             |
| -15°C'de CCS Viskozitesi     | ASTM D5293 | mPa.s    | 8800            |
| Sülfatlanmış Kül             | ASTM D874  | Mass %   | 1.03            |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D92   | °C       | 235             |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

### BOYUT & AMBALAJ

