



KROSS 20W50 SL/CF-4

Минеральное моторное масло очень высокого качества, подходящее для большинства 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей и легких грузовиков. По выбранному составу очень хорошая стойкость к окислению и имеет оптимальные моющие и диспергирующие свойства. Прочная масляная пленка гарантирует высокую смазывающую способность.

ПРИМЕНЕНИЯ

Это масло можно применять в современных 4-тактных бензиновых (многоклапанных, турбо и т.д.) и 4-тактных дизельных двигателях с турбонаддувом или без него.

ФУНКЦИИ

Полная защита двигателя: защита и чистота двигателя.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

MB 229.1 PSA B71 2295 API SL/CF ACEA A3/B4 VW 501 01 Level ACEA A3/B3 VW 505 00 Level

The product has been blended to meet the above performance levels.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mmf/s	155
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mmf/s	18.0
Индекс Вязкости	ASTM D2270		125
В.Н. (HClO4 Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-27
Вязкость по CCS при -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Сульфатированная зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

