



## KROSS 20W50 SL/CF-4

Un aceite de motor mineral de muy alta calidad, adecuado para la mayoría de los automóviles de gasolina y diésel de 4 tiempos, así como camionetas ligeras. Gracias a su composición seleccionada, se obtiene una muy buena resistencia a la oxidación y propiedades óptimas de detergencia y dispersión. Un fuerte film de aceite garantiza un alto poder de lubricación.

### APLICACIONES

Este aceite se puede aplicar en motores modernos de gasolina de 4 tiempos (multiválvulas, turbo, etc.) y motores diésel de 4 tiempos, con o sin turbo.

### VENTAJAS

**Protección total del motor:** Protección y limpieza del motor.

### CUMPLE O SUPERA

MB 229.1 PSA B71 2295 API SL/CF ACEA A3/B4 VW 501 01 Level ACEA A3/B3 VW 505 00 Level.

*El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.*

### PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	155
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		125
B.N. (método HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-27
Viscosidad CCS a -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

*Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.*

### TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

