



## KROSS 2T

Hava soğutmalı 2 zamanlı benzinli motorlar için özenle seçilen en kaliteli baz yağlarla üretilmiş tam sentetik bir yağdır. Bu yağ, karışık veya ayrı yağlamalı motosikletlerin iki zamanlı motorları için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek yağlama özelliği ve yüksek termal dayanıklılığıyla motorun olağanüstü temizliğini garanti eder. Egzoz dumanı oluşumunu önemli ölçüde önler.

### UYGULAMA ALANLARI

Kross 2T, evrensel yapısı sayesinde küçük hacimli motorlara olduğu kadar ağır motosikletler için de uygundur.

Kawasaki, Suzuki, Yamaha veya Honda gibi yüksek özgül kuvvete sahip motorların gereksinimlerini karşılar.

### ÖZELLİKLERİ

Motor koruması : Olağanüstü motor temizliği ve dayanıklılık.

Korozyon koruması : Uygun korozyon koruması.

Duman önleme : Mükemmel duman azaltımı.

### ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

API TC ISO L-EGD JASO FC JASO FD

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

### AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Metod	Birim	Ortalama Sonuçlar
15°C'deki Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.877
40°C'deki Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79,3
100°C'deki Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,4
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		135
B.N. (HCLO4 metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	1,1
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-48
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	88
Renk	GÖRÜNÜR		KOYU YEŞİL

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutunuz.

### BOYUTLAR ve AMBALAJ

