



KROSS 2T TCW3

Kross 2T TCW3, su soğutmalı 2 zamanlı dıştan takma motorlar için, NMMA - TC-W3 şartnamesine uygun bir yağdır. Külsüz bileşimi tortu oluşumunu, erken ateşleme hatalarını ve buji kirlenmesini önler. Pas ve korozyona karşı yüksek koruma sağlar.

UYGULANDIĞI YERLER

Dıştan takmalı motorlar, jet skiler ve kişisel deniz taşıtları gibi yüksek güce sahip tüm su soğutmalı 2 zamanlı benzinli motorlar.

ÖZELLİKLERİ

Motor koruması: Olağanüstü motor temizliği ve dayanıklılığı
Korozyon koruması: Uygun korozyon koruması

ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

NMMA TC-W3 OMC 40/70

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.873
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	47.6
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	8.07
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		142
B.N. (HClO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-45
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	0
Kaynama Noktası COC	ASTM D92	°C	105
-25°C'de Brookfield Viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	4240
Renk	GÖRÜNÜR		KOYU MAVİ

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

BOYUTLAR & AMBALAJ

