



## KROSS 2T TCW3

Это масло для 2-тактных подвесных двигателей с водяным охлаждением, соответствующее требованиям NMMA-спецификация TC-W3. Беззольный состав предотвращает образование отложения, преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания. Высокая защита от ржавчины и коррозии.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для всех 2-тактные бензиновые двигатели с водяным охлаждением и высокой мощностью, например подвесные моторы, водные мотоциклы и гидроциклы

### ФУНКЦИИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Защита от коррозии: достаточная защита от коррозии

### СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

NMMA TC-W3 OMC 40/70

The product has been blended to meet the above performance levels.

### СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mmf/s	47.6
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mmf/s	8.07
Индекс Вязкости	ASTM D2270		142
В.Н. (HClO4 Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатированная зола	ASTM D874	Mass %	0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	105
Вязкость по Брукфилду при -25°C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Цвет	Визуальный		ЧЕРНО-СИНИЙ

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

### ОБЪЕМ И УПАКОВКА

