

KROSS 2T



Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранной высококачественного базового масла для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Это масло специально разработано для двухтактные двигатели мотоциклов со смешанной или раздельной смазкой. Это гарантирует замечательную чистоту двигателя, высокую смазывающую способность и высокую термическая стабильность. Это существенно предотвращает образование выхлопного дыма.

ПРИМЕНЕНИЕ

лагодаря своим универсальным свойствам и характеру это масло подходит как для небольших объемных двигателей, так и тяжелых мотоциклов. Удовлетворяет требованиям двигателей высокой удельной мощности, таких как Kawasaki, Сузуки, Ямаха или Хонда.

ФУНКЦИИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

Защита от коррозии: достаточная защита от коррозии.

Снижение дыма: превосходное снижение дыма.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

API TC ISO L-EGD JASO FC JASO FD

The product has been blended to meet the above performance levels.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79,3
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,4
Индекс Вязкости	ASTM D2270		135
V.N. (HClO ₄ Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	1,1
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	88
Цвет	Визуальный		ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЙ

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT