



## KROSS 2T TCW3 FUERABORDA

Este aceite está diseñado para motores fueraborda de 2 tiempos refrigerados por agua, cumpliendo con la especificación de NMMA TC-W3. Su composición sin cenizas evita la formación de depósitos, la preignición y la acumulación en las bujías. Proporciona una alta protección contra el óxido y la corrosión.

### APLICACIONES

Para todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua con alta potencia, como motores fueraborda, motos acuáticas y embarcaciones personales.

### VENTAJAS

**Protección del motor:** Limpieza excepcional del motor y durabilidad de larga duración.

**Protección contra la corrosión:** Protección adecuada contra la corrosión.

### CUMPLE O SUPERA

NMMA TC-W3 OMC 40/70.

*El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.*

### PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	47.6
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.07
Índice de viscosidad	ASTM D2270		142
B.N. (método HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Ceniza Sulfatada	ASTM D874	Mass %	0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	105
Viscosidad Brookfield a -25°C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Color	VISUAL		AZUL OSCURO

*Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.*

### TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

