



KROSS 422 10W30

Motorlar, şanzımanlar, ıslak frenler ve traktörlerin hidrolik sistemleri için çok mevsimli evrensel bir yağdır.

UYGULAMA ALANLARI

Kross 422 10W30, şarjlı ve şarjsız turbo dizel motorlar, 4 zamanlı benzinli motorlar ve LPG'li motorlar için tavsiye edilir. Bu çok mevsimli yağ, dişli kutuları, diferansiyeller, şanzımanlar, PTO, ıslak frenler ve traktörlerin hidrolik sistemleri ile arazi araç gereçlerinin motorları için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleme ve oksidasyon dayanıklılığı: Kritik parçalarda kanıtlanmış koruma
Soğuk çalıştırma: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

ACEA E3 API CG-4 API GL-4 API GL-5 (Low speed/high torque) API SF/CE DIN 51524 T3 HVLDP
ALLISON C4 (Agriculture applic.) CASE MAT 3525 CASE MAT 3526 FORD ESN-M2C134 C/D FORD ESN-M2C159 B/C
FORD FNH 82009201 JD J20C JD J27 MF M 1135 MF M 1139 MF M 1143 MF M 1144 MF M 1145 NH NH 030C
NH NH 410B NH NH 420A ZF TE-ML 03A ZF TE-ML 05K ZF TE-ML 06A ZF TE-ML 06B ZF TE-ML 06C ZF TE-ML 07B ZF TE-ML 07D

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.860
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	75
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		144
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-36
-25°C'de CCS Viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6700
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	216

BOYUT & AMBALAJ

