



KROSS 4T 10W40

يفضل زيوته الخام المعدنية والاصطناعية المستقرة وحزمة الإضافات المتقدمة، تضمن زيوت محرك الدراجات النارية هذه تجربة سلسة ومستقرة للقيادة. تم تطوير التركيبة المتوازنة بدقة لتلبية احتياجات عشاق الدراجات النارية الذين يبحثون عن راحة القيادة الأمثل.

التطبيقات

هذا الزيت مطور لمحركات الدراجات النارية ذات الأربعة أشواط وأنظمة النقل والقابضات الرطبة. تم توازنه بشكل مثالي لتلبية متطلبات عدة مصنعين.

المميزات

تمديد عمر الدراجة النارية بفضل الخصائص الواقية للزيت.
يوفر الراحة أثناء القيادة.
إدارة أبسط للسوائل بفضل إمكانية تطبيق الزيت على نطاق واسع.

الموافقات والمواصفات

API SL JASO MA2

تم مزج المنتج لتحقيق مستويات الأداء المذكورة أعلاه.

الخصائص النموذجية

Test	Method	Unit	Average Results
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Viscosity index	ASTM D2270		160
B.N. (HCLO4 method)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Pour point	ASTM D6892	°C	-36
Colour	VISUAL		BROWN
CCS viscosity at -25°C	ASTM D5293	mPa.s	4900

نحتفظ بحق تغيير الخصائص العامة لمنتجاتنا من أجل السماح لعملائنا بالاستفادة من أحدث التطورات التقنية.

الأحجام والتغليف

