



KROSS 4T 10W40

Dayanıklı mineral ve sentetik baz yağları ile gelişmiş katkı paketi sayesinde bu dört zamanlı motosiklet motor yağı, yumuşak ve dengeli bir sürüşü garanti eder. Dengeli formülü, en ideal sürüş konforu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde geliştirilmiştir.

UYGULANDIĞI YERLER

Bu yağ, dört zamanlı motosikletlerin motorları, şanzımanları ve ıslak debriyajları için geliştirilmiştir. Çeşitli araç üreticilerinin gereksinimlerini karşılamak için mükemmel bir şekilde dengelenmiştir.

ÖZELLİKLER

Yağın koruyucu özellikleri sayesinde uzun motosiklet ömrü.

Orijinal sürüş konforunu koruma.

Yağın geniş uygulanabilirliği sayesinde daha kolay sıvı yönetimi.

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

API SL JASO MA2

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.851
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	90.0
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	14.0
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		160
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-36
Renk	GÖRÜNÜR		KAHVERENGİ
-25°C'de CCS Viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	4900

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

BOYUT & AMBALAJ

