



KROSS 4T 10W40

Благодаря стабильным минеральным и синтетическим базовым маслам и современным присадкам, это масло для подит для четырехтактных мотоциклетных двигателей гарантирует плавную и стабильную работу. Сбалансированная формула разработана для энтузиастов ищущих оптимальный комфорт при езде с учетом потребностей мотоцикла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал разработан для двигателей, трансмиссий и мокрых сцеплений четырехтактных мотоциклов. Оно идеально сбалансировано и отвечает требованиям многих производителей.

ФУНКЦИИ

Увеличение срока службы мотоцикла благодаря защитным свойствам масла. Защищает первоначальный комфорт езды.

Более простое управление жидкостями благодаря широкой применимости масла..

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

API SL JASO MA2

The product has been blended to meet the above performance levels.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mmf/s	90.0
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mmf/s	14.0
Индекс Вязкости	ASTM D2270		160
В.Н. (HClO4 Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-36
Цвет	Визуальный		КОРИЧНЕВЫЙ
Вязкость CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	4900

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

