



KROSS 4T 15W40

يتم تهيئة زيت المحرك هذا خصيصًا لتزيت محركات البنزين رباعية الأشواط الحديثة. تضمن التركيبة الخاصة به تشغيلًا مثاليًا للمعدات وحماية فائقة ضد الأوساخ والترسبات.

التطبيقات

تم تطويره خصيصًا لتشحيم المحركات رباعية الأشواط لألات الحدائق والبناء، وجزازات العشب، والمحركات المساعدة. بفضل طبيعته متعددة الدرجات، يمكن استخدامه على مدار السنة.

المميزات

حماية المحرك الكاملة: أداء متميز في الحفاظ على نظافة المحرك.

الموافقات والمواصفات

ACEA E2-level ACEA A3/B4-98 API CF JASO MA2 API CF-4 API SJ
تم مزج المنتج لتحقيق مستويات الأداء المذكورة أعلاه.

الخصائص النموذجية

Test	Method	Unit	Average Results
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	107
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscosity index	ASTM D2270		132
B.N. (HClO ₄ method)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Pour point	ASTM D6892	°C	-30
CCS viscosity at -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1.0
Flash Point COC	ASTM D92	°C	228

نحتفظ بحق تغيير الخصائص العامة لمنتجاتنا من أجل السماح لعمالنا بالاستفادة من أحدث التطورات التقنية.

الأحجام والتغليف

