



KROSS 4T 15W40

Kross 4T 15W40, 4 zamanlı modern benzinli motorlar için özel olarak uyarlanmıştır. Özel bileşimi, ekipmanın mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlarken ve kir ve tortulara karşı olağanüstü bir koruma sunar.

UYGULAMA ALANLARI

Bahçe ve inşaat makineleri, çim biçme makineleri ve jeneratörlerin 4 zamanlı motorları için özel olarak formüle edilmiştir, Çok mevsimli karakteri sayesinde tüm yıl boyunca kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Motorun temiz tutulmasında üstün performans.

ONAYLAR VE ŞARTNAMELER

ACEA E2-level ACEA A3/B4-98 API CF JASO MA2 API CF-4 API SJ

Bu ürün yukandaki performansseviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.883
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	107
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		132
B.N. (HClO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-30
20°C'de CCS Viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6850
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	1,0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	228

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

BOYUT ve AMBALAJ

