



KROSS 4T 15W40

Cette huile moteur est spécifiquement adaptée à la lubrification de moteurs 4 temps à essence modernes. Sa composition particulière assure un fonctionnement parfait des équipements et une excellente protection contre les saletés et les dépôts.

APPLICATIONS

Elle est spécialement formulée pour la lubrification des moteurs 4 temps des machines de jardinage et de construction, des tondeuses à gazon et des moteurs auxiliaires. Sa propriété multigrade permet de l'utiliser tout au long de l'année.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur

RÉPOND OU DÉPASSE

ACEA E2-level ACEA A3/B4-98 API CF JASO MA2 API CF-4 API SJ

Le produit a été mélangé pour répondre aux niveaux de performance mentionnés ci-dessus

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Method	Unit	Average Results
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	107
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		132
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1,0
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	228

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

SIZES & PACKAGING

