



KROSS 4T 15W40

Это моторное масло специально адаптировано для смазывания современных 4-тактных двигателей. бензиновые двигатели. Специальный состав обеспечивает безупречную работу оборудование и превосходную защиту от грязи и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально адаптировано для смазывания современных 4-тактных бензиновых двигателей. Специальный состав обеспечивает безупречную работу оборудование и превосходную защиту от грязи и отложений.

ФУНКЦИИ

Полная защита двигателя: эффективность поддержания чистоты двигателя..

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

ACEA E2-level ACEA A3/B4-98 API CF JASO MA2 API CF-4 API SJ

The product has been blended to meet the above performance levels.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	107
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Индекс Вязкости	ASTM D2270		132
В.Н. (HClO ₄ Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-30
Вязкость по CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Сульфатированная зола	ASTM D874	Mass %	1,0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	228

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

