



## KROSS 4T 20W50

Dayanıklı baz yağları ve gelişmiş katkı paketi sayesinde bu dört zamanlı Motosiklet motor yağı, yumuşak ve dengeli bir sürüşü garanti eder. Dengeli formülü optimum sürüş konforu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde geliştirilmiştir. Yağın yüksek sıcaklıklardaki yüksek viskozitesi sıcak sürüş koşullarında eksiksiz motor koruması sağlar.

### UYGULAMA ALANLARI

Kross 4T 20W50, dört zamanlı motosikletlerin motorları, şanzumanları ve ıslak debriyajları için geliştirilmiştir. Çeşitli üreticilerin gereksinimlerini karşılamak için mükemmel bir şekilde dengelenmiştir.

### ÖZELLİKLERİ

Koruyucu özellikleri sayesinde motosiklet ömrünü uzatır. Orijinal sürüş konforunu korur. Yağın kapsamlı uygulanabilirliği sayesinde daha kolay sıvı yönetimi sağlar

### ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

JASO MA2 API SL

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

### AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.885
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	158
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	18.0
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		126
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-36
Renk	GÖRÜNÜR		KAHVERENGİ

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

### BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT