



## KROSS 4T 20W50

Благодаря стабильным базовым маслам и усовершенствованному пакету присадок гарантируется плавную и стабильную езду для четырехтактных двигателей. Сбалансированная формула разработана так, чтобы точно удовлетворить потребности любителей мотоциклов, ищущих оптимального комфорта при езде. Высокая вязкость смазки при высоких температурах обеспечивает полную защиту двигателя в жарких условиях езды.

### ПРИМЕНЕНИЯ

Этот смазочный материал разработан для двигателей, трансмиссий и мокрых сцеплений четырехтактных мотоциклов. Он идеально сбалансирован и отвечает требованиям многих производителей

### ФУНКЦИИ

Увеличение срока службы мотоцикла благодаря защитным свойствам масла.  
Защищает первоначальный комфорт езды.  
Более простое управление жидкостями благодаря широкой применимости масла.

### СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

JASO MA2 API SL

The product has been blended to meet the above performance levels.

### ТСИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mmf/s	158
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mmf/s	18.0
Индекс Вязкости	ASTM D2270		126
В.Н. (HClO4 Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-36
Цвет	Визуальный		КОРИЧНЕВЫЙ

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

### ОБЪЕМ И УПАКОВКА

