







KROSS 4T 20W50

Debido a sus aceites base estables y avanzado paquete de aditivos, este aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos asegura un paseo suave y estable. La fórmula equilibrada está desarrollada para adaptarse exactamente a las necesidades de los aficionados a las motocicletas que buscan la máxima comodidad al conducir. La alta viscosidad del lubricante a altas temperaturas garantiza una protección completa del motor en condiciones de conducción calurosas.

APLICACIONES

Este lubricante está diseñado para los motores, transmisiones y embragues húmedos de motocicletas de cuatro tiempos. Está perfectamente equilibrado para cumplir con los requisitos de varios fabricantes.

VENTAJAS

Extended motorcycle lifespan thanks to the oil's protective properties.

Protects the original riding comfort.

Simpler fluid management thanks to the oil's broad applicability.

CUMPLE O SUPERA

JASO MA2 API SL.

El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba

PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm²/s	158
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		126
B.N. (método HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Colour	VISUAL		MARRÓN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES



т.

5 4LT











1000LT









