



KROSS 5W30 C1

Özenle seçilmiş en kaliteli baz yağlarla üretilen tam sentetik bir yağdır. Binek araçların turbolu veya turbosuz benzinli/LPG'li ve dizel motorları için en düşük seviyede sülfatlanmış kül, fosfor ve kükürt gerektiren ve yakıt ekonomisi sağlayan "DÜŞÜK SAPS" bir yağdır.

UYGULAMA ALANLARI

Bu yağ, düşük HTHS viskoziteli yağ gerektiren dizel partikül filtreli (DPF) yeni nesil (Euro 4) benzinli ve dizel motorlar için özel olarak tasarlanmıştır. Yakıt ekonomisine önemli katkı sağlar. Kross 5W30 C1, ILSAC GF-4 yağlarının önerildiği yerlerde de kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Arıtma sistemi koruması: Eksiksiz arıtma sistemi koruması Eksiksiz motor koruması: Olağanüstü motor temizliği ve dayanıklılığı Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

ACEA C1-16 ACEA C2 JASO DL-1 FORD WSS-M2C934-B JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5005

Bu ürün yukandaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	59.1
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	10.5
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		169
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-45
-30°C'de CCS Viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	0.5
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	224

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutanz.

BOYUT & AMBALAJ

