



KROSS 5W30 C2

Kross 5W30 C2, özenle seçilmiş en kaliteli baz yağlarla üretilmiş tam sentetik bir yağdır. Bu yüksek performanslı, düşük viskoziteli motor yağı, en yüksek yakıt ekonomisi ve en düşük CO2 emisyonu sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

Dizel Partikül Filtreli Peugeot, Citroën benzinli ve dizel motorları için özellikle tavsiye edilir. Toyota, Honda, Subaru ve Nissan da dahil olmak üzere birçok Japon OEM'i için uygundur.

ÖZELLİKLER

Arıtma sistemi koruması: Eksiksiz arıtma sistemi koruması

Eksiksiz motor koruması: Olağanüstü motor temizliği ve dayanıklılığı

Yakıt ekonomisi: Daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

ACEA C2 FIAT 9.55535-S1 API SN/CF PSA B71 2290-2014 ILSAC GF-5 RENAULT RN 0700

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

| Test | Method | Unit | Average Results |
|------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 15°C'de Yoğunluk | ASTM D4052 | g/ml | 0.856 |
| 40°C'de Kinematik Viskozite | ASTM D445 | mmf/s | 57.0 |
| 100°C'de Kinematik Viskozite | ASTM D445 | mmf/s | 10.1 |
| Viskozite Endeksi | ASTM D2270 | | 167 |
| B.N. (HCLO4 Metodu) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.5 |
| Akma Noktası | ASTM D6892 | °C | -39 |
| -30°C'de CCS Viskozitesi | ASTM D5293 | mPa.s | 5500 |
| Sülfatlanmış Kül | ASTM D874 | Mass % | 0.79 |
| Parlama Noktası COC | ASTM D92 | °C | 232 |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımız saklı tutulmuştur.

BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT