



KROSS 5W30 CK-4

Bu sentetik motor yağında kullanılan ve aşınmayı azaltan son teknoloji katkı maddeleri, dayanıklı yağ performansını mükemmel motor korumasıyla birleştirmek üzere tasarlanmıştır. Motor korumasından asla ödün vermeden daha uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Ultra ince koruyucu yağ filmi yağın mükemmel performansını korur.

Geniş sıcaklık aralığında koruyucu özellikler sunar. Ayrıca, yüksek kayma direnci sayesinde yağ değişim aralıklarını daha da uzatarak bakım maliyetlerini azaltır.

UYGULAMA ALANLARI

Kross 5W30 CK-4, turboşarjlı, süperşarjlı veya arıtma sistemi bulunan veya bulunmayan, arazi ve karayolu ağır hizmet araçlarında kullanılabilir. Scania LDF-4 dahil olmak üzere yüksek talep gören çeşitli şartnamelere uymaktadır. Bu çok amaçlı yağ, geriye dönük uyumluluğu sayesinde hem modern hem de eski motorlarda kullanılabilir. EURO IV, V ve VI emisyon kontrol teknolojisine sahip kamyonların yanı sıra, IIIB, IV ve Tier 4i, 4f gibi ağır hizmet arazi araçları için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Arıtma sistemi koruması: Arıtma sisteminde eksiksiz koruma

Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltımı.

Eksiksiz motor koruması: Olağanüstü motor temizliği ve dayanıklılığı.

ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

ACEA E11 ACEA E4 ACEA E6-16 ACEA E7 ACEA E8 ACEA E9-16 API CI-4 API CI-4+ API CJ-4 API CK-4 API SN
JASO DH-1-17 JASO DH-2-17 JASO DL-0-17 CATERPILLAR ECF-3 CUMMINS CES 20077 CUMMINS CES 20081
CUMMINS CES 20086 DAF EXTENDED DRAIN DAF PSQL 2.1 E DAF PSQL 2.1 E LD DAIMLER TRUCK DTR 15C110
DAIMLER TRUCK DTR 15C120 DAIMLER TRUCK DTR 13D110 DAIMLER TRUCK DTR 15C100 DETROIT DIESEL DFS 93K218
DETROIT DIESEL DFS 93K222 DEUTZ DQC-IV-18 LA DEUTZ DQC IV-10 LA DEUTZ DQC-IV-10 DEUTZ TTCD
FORD WSS-M2C213-A1 IVECO 18-1804 Classe TFE IVECO 18-1804 Classe TLS E6 IVECO 18-1804 Classe TLS E9
MACK EO-S 4.5 MACK EO-M PLUS MACK EO-N MACK EO-N Premium Plus MACK EO-O Premium Plus MAN M3677
MAN M3777 MAN M3271-1 MAN M3277 MAN M3477 MAN M3575 MAN M3691 MAN M3775 MB 228.31
MB 228.5 MB 228.51 MB 228.52 MB 235.28 MTU Oil Category 2.1 MTU Oil Category 3 MTU Oil Category 3.1
RENAULT RLD-3 RENAULT RGD RENAULT RLD RENAULT RLD-2 RENAULT RLD-4 RENAULT RXD SCANIA LDF-4
SCANIA LDF-3 VOITH Retarder Oil Class B VOLVO VDS-4.5 VOLVO VDS-3 VOLVO VDS-4

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.858
0°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	70.8
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		171
B.N. (HClO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	214

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımız saklı tutulur.

BOYUT & AMBALAJ

