



KROSS 5W30 C2/C3

Bu sentetik motor yağı formülü, yağ değişim aralığını düşürmeden daha temiz ve daha iyi performans gösteren bir motoru garanti eder. Bu yağın kapsamlı uygulama alanı, birçok büyük markanın farklı araçlarına mükemmel bakım sunmanızı sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Kross 5W30 C2/C3, C2 veya C3 motor yağlarının kullanılması gereken egzoz gazı arıtmalı veya arıtmasız sistemlerde kullanılabilir. Ayrıca, bu yağ Renault RN 17 şartnamesine uymaktadır. Bu, daha önce RN0700 & RN0710'un kullanılması gereken yerlerde kullanılabileceği anlamına gelerek bu yağın çeşitli Dacia ve Renault modellerinde de kullanılabilmesini sağlar.

ÖZELLİKLER

Geniş kullanım alanı: Daha düşük yağ maliyetleri

Aşınmada önemli azalma: İyileştirilmiş yakıt verimliliği ve düşük emisyonlar

Mükemmel motor temizliği: Yağ değişim aralığı boyunca olağanüstü motor koruması

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

ACEA C2 MB 226.52 ACEA C3 MB 229.31 API SN MB 229.51 BMW LONGLIFE-04 MB 229.52
FIAT 9.55535-S1 OPEL OV 040 1547 - D30 FIAT 9.55535-S3 OPEL GM-LL-A-025 FORD WSS-M2C917-A
OPEL GM-LL-B-025 GM dexos2™ RENAULT RN17 Level VW 505 00 IVECO 18-1811 Classe SC1
VW 505 01

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak üzere üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	70.9
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	12.0
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-45
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	0.78

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuz.

BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT