



## KROSS 5W30 DPF

Это полностью синтетическое моторное масло разработано с учетом требований различных OEM-производителей. Формула с низким содержанием SAPS гарантирует полную защиту DPF. Более того, его текучесть при низких температурах гарантирует легкий запуск в зимних условиях.

### ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в частности Renault, требующих спецификаций ACEA C4 и RN 720.

### ФУНКЦИИ

Защита доочистки: совместима с системой доочистки.

Полная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

### СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

ACEA C3 ACEA C4 FIAT 9.55535-S4 MB 226.51 MB 229.31 MB 229.51 RENAULT RN 0720

The product has been blended to meet the above performance levels.

### СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69.1
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.7
Индекс Вязкости	ASTM D2270		165
B.N. (HCLO4 Метод)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатированная зола	ASTM D874	Mass %	0.5
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

### ОБЪЕМ И УПАКОВКА

