



## KROSS 5W30 TOTALMENTE SINT DPF

Este aceite para motor totalmente sintético está formulado para cumplir con las especificaciones de diferentes fabricantes originales (OEM). La fórmula de bajo contenido de cenizas sulfatadas (low SAPS) garantiza una protección completa del filtro de partículas diésel (DPF). Además, su fluidez a bajas temperaturas asegura un arranque fácil en condiciones invernales.

### APLICACIONES

Puede ser utilizado en motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros, más específicamente para vehículos Renault, que requieren las especificaciones ACEA C4 y RN 720.

### VENTAJAS

**Protección post-tratamiento:** Compatible con sistemas de post-tratamiento.

**Protección total del motor:** Limpieza excepcional del motor y durabilidad sobresaliente.

### CUMPLE O SUPERA

ACEA C3 ACEA C4 FIAT 9.55535-S4 MB 226.51 MB 229.31 MB 229.51 RENAULT RN 0720.

*El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.*

### PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69.1
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		165
B.N. (método HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.5
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

*Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.*

### TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

