



KROSS 75W80 GL-5

Kross 75W80 GL-5 yüksek hız, şok yükler ve düşük hızlarda yüksek tork gibi dişli kutuları için en ağır hizmet koşullarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş yüksek basınç yağıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm hipoid şanzımanlar için önerilir. Spiral konik dişli, sonsuz dişli ve diferansiyellerin çoğu için uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özelliği : Yumuşak vites geçiş performansı.

Aşınma önleyici koruma : Uzun şanzıman ömrü.

Uzatılmış yağ ömrü : Yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç.

ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

API GL-5 MIL MIL-L-2105 C MIL MIL-L-2105 D

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.869
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	49.6
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	9.23
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		171
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-51
-40°C'de Brookfield Viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	65000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT