



KROSS 75W90 GL-5

Kross 75W90 GL-5 geniş bir uygulama alanında kullanılabilen, özenle seçilmiş en kaliteli baz yağlarla üretilmiş tam sentetik bir yağdır. Özel bileşimi nedeniyle, özellikle senkronize dişli kutuları ve ağır yüklü diferansiyeller için uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Kross 75W90 GL-5, kamyonların ve dört çeker araçların şanzıman dişli kutuları, transfer kutuları ve diferansiyelleri gibi tüm mekanik bileşenleri için önerilmektedir.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özelliği: Çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişi
Aşınma önleme ve oksidasyon dayanıklılığı: Kritik parçalarda üstün koruma
Uzun yağ ömrü: Isı ve oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılık

ŞARTNAME ve ONAYLAR

MACK GO-J SAE J 2360 RENAULT B0032/3 Annex 3 MIL PRF-2105E SCANIA STO 1:0 MB 235.8 VOLVO 97312
ARVIN MERITOR 0-76-N API GL-4 IVECO MIL-PRF-2105E API GL-5 MAN 341 E-3 API MT-1 MAN 341 Z-2
ZF TE-ML 05B MAN 342 M-3 ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 16F ZF TE-ML 12B ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 08 ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 12L ZF TE-ML 21B ZF TE-ML 12N MB 235.11 DAF GL5/MIL-PRF-2105E ZF TE-ML 02B

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.868
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	76.3
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	15.2
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		203
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-48
-40°C'de Brookfield Viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	45.000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

BOYUT & AMBALAJ

