



KROSS 85W140 GL-5

زيت الضغط الشديد لصناديق التروس، مصمم خصيصًا لتحقيق الأداء المثالي في أصعب شروط الخدمة: السرعات العالية، والصدمات، والعزم العالي عند السرعات المنخفضة.

التطبيقات

يوصى به لجميع ناقلات الحركة الهيدروية ومناسب أيضًا للتروس المخروطية الحلزونية والعجلات الدودية ومعظم ناقلات الحركة.

المميزات

خصائص الاحتكاك: سهولة التبديل بين التروس.
حماية ضد الاهتراء: عمر طويل للنقل.

الموافقات والمواصفات

API GL-5 ZF TE-ML 71B MIL MIL-L-2105 C ZF TE-ML 19B MIL MIL-L-2105 D ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 16B ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16C ZF TE-ML 16D
تم مزج المنتج لتحقيق مستويات الأداء المذكورة أعلاه.

الخصائص النموذجية

Test	Method	Unit	Average Results
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	367
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.1
Viscosity index	ASTM D2270		95
Pour point	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion	ASTM D130		1B
Flash Point COC	ASTM D92	°C	215

نحفظ بحق تغيير الخصائص العامة لمنتجاتنا من أجل السماح لعملائنا بالاستفادة من أحدث التطورات التقنية.

الأحجام والتغليف

