



KROSS 85W140 GL-5

Kross 85W140 GL-5, yüksek hız, şok yükler ve düşük hızlarda yüksek tork gibi dişli kutuları için en ağır hizmet koşullarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş yüksek basınç yağıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm hipoid şanzımanlar için önerilir. Spiral konik dişli, sonsuz dişli ve diferansiyellerin çoğu için uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özelliği: Kolay vites değiştirme.

Aşınma önleyici koruma : Uzun şanzıman ömrü.

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

API GL-5 ZF TE-ML 71B MIL MIL-L-2105 C ZF TE-ML 19B MIL MIL-L-2105 D ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 16B ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16C ZF TE-ML 16D

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.908
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	367
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	26.1
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		95
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-15
Bakır Korozyonu	ASTM D130		1B
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	215

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

BOYUT & AMBALAJ

