



## KROSS 85W140 GL-5

Эта смазка с высоким сопротивлением давлению для коробок передач, специально разработанная для удовлетворения самым высоким условиям эксплуатации: высокая скорость, ударные нагрузки и высокий крутящий момент на низких скоростях.

### ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для всех гипоидных трансмиссий, а также подходит для спиральных коробок передач, конических шестерней, червячных колес и большинства коробок передач.

### ФУНКЦИИ

Фрикционные свойства: плавное переключение передач.  
Защита от износа: длительный срок службы трансмиссии.

### СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

API GL-5 ZF TE-ML 71B MIL MIL-L-2105 C ZF TE-ML 19B MIL MIL-L-2105 D ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 16B ZF TE-ML 12E ZF TE-ML 16C ZF TE-ML 16D

The product has been blended to meet the above performance levels.

### СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	367
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.1
Индекс Вязкости	ASTM D2270		95
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-15
Коррозия меди	ASTM D130		1B
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	215

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

### ОБЪЕМ И УПАКОВКА



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT