



## KROSS ATF I

Özellikle General Motors'un ilk nesil otomatik şanzımanlarındaki gereksinimleri karşılamak amacıyla tasarlanmış, üst düzey aşınma, köpüklenme, korozyon önleyici ve temizleyici özelliklere sahip, yüksek viskozite indeksine sahip bir yağdır.

### UYGULAMA ALANLARI

Kross ATF I, otomatik şanzımanlarda, hidrolik direksiyonda, tork konvertörlerinde ve hidrolik sistemlerde kullanılır.

### ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici koruma: Uzun şanzıman ömrü  
Uzatılmış yağ ömrü: İyileştirilmiş termal ve oksidasyon dayanıklılık

### ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

DIN HLP-D ALLISON C2/C3 ATF TYPE A SUFFIX A DAIMLER TRUCK DTRF 13C120 GM 6032-M DEXRON MB 236.2

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

### AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
Renk	ASTM D1500		Kırmızı
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.858
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	37.1
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.6
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		179
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.1
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-45
-40°C'de Brookfield Viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	50.000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

### BOYUT & AMBALAJ

