



KROSS G-13 ANTİFRİZ (YEŞİL)

Nitrit, amin veya fosfat içermeyen (NAP içermez) mono etilen glikol bazlı bir motor soğutma sıvısı konsantresidir (antifriz). Bu ürün hem benzinli hem de dizel motorlar için uygundur. Özenle seçilmiş katkı maddeleri ile üretilmiştir. 74°C, -56°C, -37°C, -25°C ve -15°C'de uygulanabilir seçenekleri mevcuttur.

ÖZELLİKLER

Kaynama olmadan etkili motor soğutmasına izin veren termal özellikler.
Modern araçların soğutma sisteminde kullanılan tüm metal ve alaşımların korozyona karşı korunması.
Seçilen konsantrasyona bağlı olarak donmaya karşı koruma.
Soğutma sisteminde kullanılan kauçuk ve plastiklerle uyumluluk.
Mükemmel köpük önleyici özellikler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Berrak likit, yeşil
20 °C'de Yoğunluk	1,125 g/cm ASTM D 4052
pH (Suda 50% oranında)	8,9 ASTM D 1287
Donma Noktası (Suda %50 oranında)	-37 °C ASTM D 1177
Kaynama Noktası (100%)	169 °C ASTM D 1120
Kaynama Noktası (Suda 50% oranında)	109 °C ASTM D 1120
Rezerv Alkalilik (ml HCl N/10)	17 ml ASTM D 1121
88 °C'de Köpüklenme Karakteristikleri	ASTM D 1881

*Bunlar tipik özellikler olup spesifikasyon teşkil etmezler, spesifikasyon limitleri için lütfen ürün spesifikasyonuna bakınız.

SIZES & PACKAGING

