



KROSS DOT 4

Kross DOT 4, hidrolik fren sistemleri için tasarlanmış fren hidroliğidir. Bileşimi sayesinde kalıntı oluşumuna karşı mükemmel direnç ve oksidasyona karşı yüksek kimyasal dayanıklılık sağlar. Fren devresinde bulunan tüm malzemelerle uyumludur.

UYGULAMA ALANLARI

Üretici firmaların şartnamelerinde belirtilen özelliklere uygun olan yağları önerdikleri tüm hidrolik fren devreleri için uygundur. Bununla birlikte direksiyon ve debriyaj sistemlerinin çoğu için de uygun olup -60°C'den 225°C'ye kadar kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Kaynama noktası: Yüksek kaynama noktası ve güvenli frenleme
Korozyon önleyici özellikler: Eksiksiz fren sistemi koruması
Elastomer uyumluluğu: Sızıntıyı veya sıvı kaybını önler

ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

SAE J 1704 ISO 4925 Class 3&4 FMVSS 116 DOT3 SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 4

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
Denge Reflü Kaynama Noktası (ERBP)	ASTM D1120	°C	263
Islak Denge Reflü Kaynama Noktası (WERBP)	ASTM D1120	°C	165
Density at 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Kinematic viscosity at -40°C	ASTM D445	mmf/s	1351

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

BOYUT & AMBALAJ

