



KROSS ISO 32 ISI TRANSFER YAĞI

Kross ISO 32, olağanüstü oksidasyon dayanıklılığına ve termal ayrışmaya karşı çok yüksek dirence sahip, özel olarak rafine edilmiş mineral bazlı bir ısı transfer yağıdır.

UYGULAMA ALANLARI

ISO 32, bir genişleme kabı ve uygun bir sirkülasyon hızına sahip, maksimum yağ sıcaklığının 315°C'yi aşmadığı jeneratörlerdeki ısı transfer sistemleri için tavsiye edilir. Maksimum film sıcaklığı 340°C'dir.

ÖZELLİKLER

Sıcaklık Dayanıklılığı: Üstün viskozite dayanıklılığı.

Aşınma önleme ve oksidasyon dayanıklılığı: Kullanılan sistemlerde yeterli koruma.

ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

ISO 32

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.870
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	30.3
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	5.4
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		113
A.N. (Renkölçümsel)	ASTM D974 mg	KOH/g	0.01
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-9
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	208
200°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.746
300°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.680

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT