



## KROSS SAE-140

SAE-140, şanzımalarda ve konik dişli veya vidalı tip arka dingillerde kullanılan bir yağdır. Bu yağ, en iyi baz yağlara aşınma önleyici ve akma noktasını düşürücü katıklar eklenerek üretilmiştir.

### APPLICATIONS

Manuel şanzımanlarda ve API GL seviye 1 ve 3 yağlarının öngörüldüğü çoğu Fiat-Iveco veya Volvo kamyonların arka akslarında ve ayrıca Fuller şanzımanlarda kullanılabilir.

### ÖZELLİKLER

Uzun yağ ömrü: Yağ bozulmalarına karşı kanıtlanmış direnç.

### ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

API GL-1 API GL-3 VOLVO 97305

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

### AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.902
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	387
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	27.3
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		96
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-18
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımız saklı tutulmaktadır.

### BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT