



KROSS SAE-30

SAE-30, soğuk iklim koşullarında çalışan süperşarjlı veya içten yanmalı dizel ve benzinli motorlar için uygun yüksek kaliteli bir yağdır.

UYGULAMA ALANLARI

Bu yağ özellikle sabit devirli dizel motorlar, iş makineleri ve karma kamyon ve otomobil filoları için tavsiye edilir.

ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Motor temizliğinde üstün performans

ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

ACEA ALLISON E2/E1 C4 MIL MIL-L-2104 E MIL MIL-L-46152 E API CF-4/SG MTU Oil Category 1 CATERPILLAR TO-2 ZF TE-ML 03A MAN 270 ZF TE-ML 04A MB 227.0 ZF TE-ML 04B MB 228.0 ZF TE-ML 07D

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.890
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	103
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		103
B.N. (HClO ₄ Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	0.88
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	235

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

BOYUT & AMBALAJ

