



KROSS SAE-40

SAE-40, turbolu ya da turbosuz benzinli ve dizel araçların motorları için mevsimlik motor yağıdır. Bu yağ, düşük kül içeriğine ek olarak iyi deterjan ve dispersan özelliklerinin bir kombinasyonu ile karakterize edilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

SAE-40, benzinli ve dizel araç motorlarının yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Motor koruması ve temizlik.

ŞARTNAMESLER ve ONAYLAR

API SF/CD MB 226.0 MIL MIL-L-46152 B

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.895
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	145
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14,1
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		94
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	5,0
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-27
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	250

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuz.

BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT