



KROSS SAE-40

زيت المحرك الأحادي الدرجة لتشحيم محركات البنزين والديزل لسيارات الركاب، سواء كانت بتوربو أو بدون توربو. يتميز هذا الزيت بمزيج من خصائص المنظف والمشتت الجيدة، جنبًا إلى جنب مع انخفاض محتوى الرماد.

التطبيقات

هذا الزيت مناسب لتزوييت محركات البنزين والديزل.

المميزات

الحماية الشاملة للمحرك: أداء عالٍ في الحفاظ على نظافة المحرك.

الموافقات والمواصفات

API SF/CD MB 226.0 MIL MIL-L-46152 B

تم مزج المنتج لتحقيق مستويات الأداء المذكورة أعلاه.

الخصائص النموذجية

Test	Method	Unit	Average Results
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	145
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Viscosity index	ASTM D2270		94
B.N. (HCLO4 method)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.0
Pour point	ASTM D6892	°C	-27
Flash Point COC	ASTM D92	°C	250

نحتفظ بحق تغيير الخصائص العامة لمنتجاتنا من أجل السماح لعملائنا بالاستفادة من أحدث التطورات التقنية.

الأحجام والتغليف

