



KROSS SAE-50

SAE-50, öncelikle turbolu veya turbosuz dizel motorlar için tasarlanan, oksidasyona karşı çok yüksek direnç gösteren, asitleri nötralize etme kabiliyetiyle yüksek deterjan, dispersan ve kayganlık özelliklerini bir araya getiren mevsimlik motor yağıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Bu motor yağı özellikle sıcak iklim koşullarında çalışan ağır tonaj kamyonların elektrik sistemlerinde kullanılan sabit dizel motorlar için uygundur.

ÖZELLİKLER

Eksiksiz motor koruması: Motor koruması ve temizlik.

ŞARNTAMELER ve ONAYLAR

API CF-4/SG MIL L-2104 E MIL L-46152 E MB 227.0

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.901
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	199
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	19.8
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		97
B.N. (HCLO4 Metodu)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.7
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	-18
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	Mass %	1.10
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	244

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutunuz.

BOYUT & AMBALAJ

