



## KROSS LİKİT GRES SPREY

Aşırı ve şok yükler ile titreşimli çalışan parçaların yağlanması için kullanılır. Solventin hızlı buharlaşması nedeniyle metale anında güçlü yapışma sağlar.

### UYGULAMA ALANLARI

Parçaları iyice temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.

Parçaların üzerine püskürtün

Yağladığınız bölgeyi kısa bir süre çalışmaya bırakıp daha sonra tekrar püskürtün.

### ÖZELLİKLER

Silikon, reçine ve asit içermez

Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklıdır

Sprey ve tuzlu suya dayanıklı yapışkan bir yağdır

Güçlü yapışma ve tüm dış etkilere karşı güçlü dayanıklılık sağlar

Ulaşılması zor yerlere bile nüfuz eder

Yüksek sönümlenme özelliği vardır

Aşınmaya dayanıklı son teknoloji katkı maddelerinin kullanımı sayesinde güvenli yağlama sağlar

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Kahverengi
Koku	Karakteristik
20°C'de Yoğunluk	0,829 g/cm <sup>3</sup>
Parlama Noktası	-80 °C
Isı Aralığı	-30 +150°C
Akış Süresi (4mmFordbeaker,25°C)	12 s

### BOYUT & AMBALAJ



500ML